

















Modelos Serie F

					1.5M ESTÁNDAR CON CABINA O ROPS	OPCIONES DE TRANSMISIÓN	
MODELO	MOTOR	CILINDROS/ CILINDRADA	REGULACIÓN DE GASES DE ESCAPE	1.3M CABINA ESTRECHA		INVERSOR MECÁNICO	INVERSOR ELECTROHIDRÁULICO
						HI/LO MECÁNICO	DOS VELOCIDADES BAJO CARGA 2PS
F75	FPT – F34	4 / 3.4 litros	Fase 3B	Opcional	Opcional	24+24R	24+12R
F85				Opcional	Opcional	24+24R	24+12R
F95				Opcional	Opcional	24+24R	24+12R
F105				Opcional	Opcional	24+24R	24+12R

Especificaciones técnicas Serie F

MODELO	ESTÁNDAR - ROPS	ESTRECHO - CABINA	ESTÁNDAR - CABINA		
Peso sin conductor y sin contrapeso delantero [Kg]	2810	3040	3150		
Delantero [Kg]	1240	1255	1315		
Trasero [Kg]	1570	1785	1835		
Peso máximo autorizado	4400				
Capacidad de depósito de combustible [L]	74	74	74		
Depósito de combustible adicional [L]	30	n.a.	30		
Velocidad de TDF nominal a régimen de motor (2 velocidades de TDF)	540: 1938 1/min ; 540E: 1648 1/min ; 1000: 1962 1/min				
Toma de Fuerza Proporcional al Avance: giro del eje de TDF por una rotación de la rueda trasera	540: 9.077; 540E: 10.670; 1000: 16.605				
Bloqueo del diferencial delantero	Deslizamiento limitado				
Batalla	2124	2148	2124		
Longitud de transporte	3950	3950	3950		
Anchura del tractor, nominal (anchura real, con las ruedas más pequeñas)	1500 (1544)	1300 (1278)	1500 (1544)		
Con la medida de ruedas correspondiente indicada a continuación	300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)	280/70R18 (F) /380/70R28 (R)	300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)		
Altura de cabina	-	2478	2478		
Altura con arco de protección subido/plegado	2653 / 1400	-	-		
Distancia libre al suelo	270	250	270		
Anchura de vía, trasera, min/max	1114 / 1514	955 / 1359	1114 / 1514		
Anchura entre los guardabarros del tractor, externa (sin extensión de guardabarros)	1450	1080	1450		
Anchura entre palieres, DELANTERA	1326	990	1326		
Anchura entre palieres, TRASERA	1234	972	1234		



1. Sin cabina con arco antivuelco ROPS

Puesto de conducción con arco de protección (ROPS) Anchura nominal de 1,5m Bajo y compacto para cultivos frutales El punto más bajo es 1,4m (ROPS plegado)

2. Cabina estrecha

Modelo de cabina estrecha Anchura nominal de 1,3m Tamaño correcto para viñedos Solo modelo con cabina

3. Cabina estándar

Modelo de cabina estándar Anchura nominal de 1,5m Tamaño correcto para cultivos frutales

