

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SERIE F

El modelo estándar con (ROPS)

La anchura nominal de la Serie F estándar sin cabina es de 1,5 m, lo que la hace ideal para el cultivo de frutales. La altura del modelo con cabina abierta con la estructura de protección antivuelco (ROPS) plegada es de sólo 1,4 metros, lo que la hace perfecta para cultivos en espaldera o invernaderos.

El modelo estándar con cabina cerrada

La anchura nominal de la Serie F estándar con cabina cerrada es de 1,5 m, lo que la hace ideal para el cultivo de frutales. El equipamiento estándar incluye cabina con calefacción y aire acondicionado. La altura del tractor es inferior a 2,5 m, incluso con los neumáticos más grandes. A pesar de sus dimensiones compactas la posición de conducción y la ergonomía son excelentes.

Modelo con cabina estrecha

La anchura nominal del modelo de cabina estrecha es de sólo 1,3 metros (a partir de 1278 mm), lo que la hace ideal para viñedos. El modelo dispone de una cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado.



Peso kg: Anchura:

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Estándar arco: | max. 3120 | 1544-1944 |
| Estándar cabina: | max. 3485 | 1544-1944 |
| Estrecho cabina: | max. 3375 | 1278-1785 |

| MODELO FASE V | MOTOR | POTENCIA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN | | | 1.3 M CABINA ESTRECHA | 1.5 M STD. CAB O ROPS | OPCIONES TRANSMISIÓN | | |
|---------------|---------------|--------------------------------|----|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | CV | kW | Nm | | | INVERSOR MECÁNICO | | ELECTRO-HIDRÁULICO |
| F75 | FPT – | 75 | 55 | 350 | Opc | Opc | BÁSICO | HI-LO Multiplicador | 2 POWERSHIFT |
| F95 | F28 EU FASE V | 90 | 67 | 370 | Opc | Opc | 12+12R | 24+24R | 24+12R |
| F105 | | 102 | 75 | 415 | Opc | Opc | 12+12R | 24+24R | 24+12R |

| DIMENSIONES, MODELOS | ESTÁNDAR | ESTRECHO |
|---|-------------|-------------|
| Longitud, mm | 3980 | 3980 |
| Altura, modelo cabina (ruedas traseras 380/70R28), mm | 2478 | 2478 |
| Anchura, mm | 1544 a 1944 | 1278 a 1785 |
| Peso, modelo con cabina, kg | 3050 | 2940 |
| Distancia entre ejes, mm | 2154 | 2178 |

| DATOS TÉCNICOS HIDRÁULICO (MODELOS ESTÁNDAR Y ESTRECHOS) | 2 BOMBAS | 3 BOMBAS |
|--|----------|--------------|
| Caudal del sistema hidráulico l/min | 60 + 27 | 60 + 27 + 27 |
| Disponibilidad de válvulas de mantenimiento | 2 o 3 | 2, 3 o 4 |
| Acoples rápidos delanteros opcionales | 2 pares | 2 o 3 pares |
| Capacidad de elevación, toneladas | | 2,6 o 3 |
| Elevador frontal opcional, capacidad toneladas | | 1,8 |

| DATOS TÉCNICOS, TOMA DE FUERZA (MODELOS ESTÁNDAR Y ESTRECHO) | 540/1000 | 540/540E |
|--|----------|----------|
| Toma de fuerza independiente con embrague mecánico (modelos con inversor sincronizado) | X | X |
| Toma de fuerza electrohidráulica (modelos con inversor electrohidráulico) | X | X |
| Velocidad de avance TDF | Opcional | Opcional |
| TDF delantera (1000 r/min, sólo con elevador delantero) | Opcional | Opcional |

VALTRA SERIE F



La Serie F de Valtra es la elección perfecta para trabajos especializados como explotaciones frutícolas y viñedos. Tiene una anchura de entre 1,3 y 1,8 m, lo que la hace ideal para los pasos estrechos entre tus cultivos frutales más valiosos. El chasis de forma especial combinado con un eje delantero que permite un ángulo de las ruedas de 55 grados. Los giros cerrados son posibles con un radio de 3,6 m. La Serie F de Valtra es una máquina compacta y su potente sistema hidráulico permite el uso de aperos igualmente eficaces para hacer de la Serie F tu máquina de trabajo para uso especializado.

VALTRA is a worldwide brand of **AGCO**.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

<https://www.valtra.es/showroom.valtra.com>
<https://www.youtube.com/valtra-ES>
<https://www.facebook.com/ValtraSpain/>

Los tractores que aparecen en este folleto pueden estar equipados con opciones especiales. Cambios posibles - todos los derechos reservados.



SERIE F

La máquina especializada para trabajos especiales



VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

LA SERIE F LO TIENE TODO. TAMANOS COMPACTOS QUE SE ADAPTAN A CADA CULTIVO

La Serie F está disponible en tres dimensiones diferentes lo que lo hace adecuada para toda la variedad de tareas en viñedos, explotaciones frutícolas y otros cultivos especializados. Elige un tractor con o sin cabina o opta por el modelo estrecho para pasar por espacios más reducidos.



Puedes elegir entre una gama de confort Valtra, cabinas con aire acondicionado y asientos neumáticos, para que tus días de trabajo sean menos duros. La Serie F está equipada con un potente sistema hidráulico, para que puedas utilizar los aperos sin ningún problema. La transmisión Valtra Powershift bajo carga garantiza la facilidad de uso y duplica el número de velocidades de trabajo.

LA SERIE F LO TIENE TODO EN UN TAMAÑO COMPACTO TAMANOS QUE SE ADAPTAN A TU TRABAJO

TAMAÑOS QUE SE ADAPTAN A TU TRABAJO

La Serie F de Valtra está disponible en tres modelos principales. Puedes elegir un tractor con o sin cabina (1,5 - 1,8 m de anchura) o elegir el modelo estrecho (1,3 - 1,5 m de anchura) para en espacios más reducidos. Sin cabina y con estructura de protección antivuelco (ROPS), la 1,4 m. Se trata de un modelo compacto perfecto para los espacios más reducidos. Para conseguir un ajuste perfecto, una buena selección de ruedas traseras de 24" y 28", con las ruedas delanteras correspondientes de 16" a 20".

CABINAS QUE APOYAN TU EFICIENCIA

Las cabinas están perfectamente adaptadas para operaciones de cultivo especializados. Son de fácil acceso y cómodas, ergonómicas con aire acondicionado, gran visibilidad y controles en el lado derecho. Asientos con suspensión neumática o suspensión mecánica son las distintas opciones que puedes encontrar en tu Valtra Serie F. Aunque el tamaño es compacto, las cabinas ofrecen comodidad y espacio para jornadas de trabajo largas y eficientes.

UNA MÁQUINA ÁGIL

El chasis con forma especial combinado con un eje delantero permiten un ángulo de giro de 55 grados. Los giros cerrados son posibles con un radio de 3,6 m.

CABINA

Cabinas para cultivos especiales. Dos anchos de cabina con aire acondicionado ROPS también disponible.

INTERFAZ DE USUARIO

Entorno de usuario tamaño compacto. Soporta una gran carga efectiva de trabajo.

OPCIONES DE TRANSMISIÓN

Acelera tu trabajo. Opciones de inversor electrohidráulico disponible.

MOTOR

Motor common rail de 2,8 litros. Control electrónico con dos memorias de RPM.

HIDRÁULICA POTENTE

Potente sistema hidráulico para aperos exigentes. Hasta tres bombas y 97 l/min para uso de aperos.

TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS Y BLOQUEO DEL DIFERENCIAL

La doble tracción y el bloqueo del diferencial de accionar con un interruptor basculante.

OFERTA DE NEUMÁTICOS

Amplia para adaptarse a necesidades especiales - consulta a tu concesionario para más detalles.

MODELO ESTÁNDAR CON ARCO ROPS



MODELO ESTÁNDAR CON CABINA



MODELO CABINA ESTRECHA



SISTEMA HIDRÁULICO PARA RESPONDER A APEROS EXIGENTES

Los aperos exigentes piden una hidráulica potente. La Serie F de Valtra puede estar equipada con dos o tres bombas hidráulicas y hasta cuatro válvulas. Control de caudal y montaje central. La serie F tiene una capacidad de hasta tres toneladas de capacidad de elevación.

TRANSMISIÓN PARA FACILITAR EL FUNCIONAMIENTO

Los trabajos especiales requieren un gran número de velocidades. La transmisión mecánica más rentable 12+12 o 24+24 con inversor sincronizado ofrece adaptar cada tarea a la velocidad ideal. Si necesitas más eficiencia y confort, la transmisión con inversor electrohidráulico 24+12R con powershift e inversor electrohidráulico es la elección correcta. Es la que hace que sea fácil de manejar y ante cualquier situación de trabajo.

Buena visibilidad, con mandos en el lado derecho.



Arco ROPS - fácil acceso

