

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SERIE F

Modelo STD y STD bajo con cabina abierta (ROPS)

La anchura nominal de la Serie F estándar sin cabina es de 1,5 m, lo que la hace ideal para el cultivo de frutales. La altura del modelo de cabina abierta con la estructura de protección antivuelco (ROPS) plegada es de sólo 1,4 metros (capó), lo que lo hace perfectamente adecuado para técnicas de cultivo cubiertas y en pérgola. El modelo Low es el tractor más compacto de su clase. Ofrece ruedas traseras de 20", guardabarros traseros ajustables y un puesto de conducción diseñado para cultivos aún más estrechos y bajos.

Modelo estándar con cabina cerrada

La anchura nominal de la Serie F estándar con cabina cerrada es de 1,5 m, lo que la hace ideal para huertos. El equipamiento de serie incluye una cabina climatizada. La altura del tractor por debajo de 2,5 m, incluso con los neumáticos más grandes. A pesar de las dimensiones compactas, el puesto de conducción y la ergonomía son excelentes.

El modelo de cabina estrecha

La anchura nominal del modelo de cabina estrecha es de sólo 1,3 metros (a partir de 1278 mm), lo que la hace ideal para viñedos. El modelo estrecho viene con cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado.



Peso lg: Anchura:

Sin cabina:	max. 3120	1544-1944
Estándar con cabina:	max. 3485	1544-1944
Cabina estrecha:	max. 3375	1278-1785

MODELO FASE V	MOTOR	POTENCIA MÁX. DE INSCRIPCIÓN			CABINA ESTRECHA DE 1,3M	CABINA ESTÁNDAR DE 1,5 M O ROPS	OPCIONES DE TRANSMISIÓN		
		CV	kW	Nm			INVERSOR MECÁNICO		INVERSOR
F75	FPT -	75	55	350	Opcional	Opcional	BÁSICO	CON DIVISOR	CON 2 PS
F95	F28 EU Stage V	90	67	370	Opcional	Opcional	12+12R	24+24R	24+12R
F105		102	75	415	Opcional	Opcional	12+12R	24+24R	24+12R

DIMENSIONES DEL MODELO	STD	STD BAJO	ESTRECHO
Longitud, mm	4038	3980	4038
Altura en modelos con cabina, mm	2440	Sin cabina	2440
Ancho de vía, mm	1114 - 1514	1196 - 1364	1039 - 1355
Correspondiente con los neumáticos traseros	380/70 R28	360/70R20	380/70 R28
Peso del modelo con cabina, kg	3250	ROPS 2840	3140
Distancia entre ejes, mm	2154	2105	2178
Capacidad de depósito de combustible F75*	72	72	72
Capacidad de combustible + AdBlue F95 y 105	93 + 10	75 + 10	75 + 10

*Sin TDF delantera 51L

DATOS TÉCNICOS, SISTEMA HIDRÁULICO (MODELOS STD Y ESTRECHOS)	2 BOMBAS	3 BOMBAS
Caudal máx. de aceite l/min	60 + 27	60 + 27 + 27
Disponibilidad de válvulas de servicio	2 o 3	2, 3 o 4
Acopladores rápidos delanteros opcional	2 pares	2 o 3 pares
Fuerza de elevador delantero, T	2,6 o 3 opcionalmente	
Capacidad elevador frontal opcional, T	1,8	

DATOS TÉCNICOS, PTO (MODELOS STD Y ESTRECHOS)	540/1000	540/540E
TDF independiente con embrague mecánico (modelos con inversor mecánico)	X	X
TDF independiente con embrague hidráulico (modelos con inversor electrohidráulico)	X	X
Velocidad de TDF proporcional al avance	Opcional	Opcional
TDF delantera (100 rpm, solo con elevador delantero)	Opcional	Opcional

VALTRA SERIE F



La Serie F de Valtra es la elección perfecta para trabajos especializados como cultivos leñosos y viñedos. Su anchura oscila entre 1,3 y 1,8 m, por lo que es ideal para los pasos estrechos entre tus cultivos frutales más valiosos. El chasis de forma especial combinado con un eje delantero permite un ángulo de las ruedas de 55 grados. Los giros cerrados son posibles con un radio de 3,6 m. La Serie F de Valtra es una máquina compacta y su potente sistema hidráulico permite el uso de implementos igualmente eficaces para hacer de la Serie F tu máquina de trabajo para uso especializado.



is a worldwide brand of AGCO.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
showroom.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobal

Las imágenes que aparecen en este catálogo pueden contener equipamiento que no corresponda con el vehículo mostrado. Todos los derechos reservados.



SERIE F

La máquina especializada para trabajos especializados



YOUR WORKING MACHINE

DEJA EN MANOS DE UN ESPECIALISTA TU CULTIVO MÁS VALIOSO

La Serie F de Valtra es un tractor pequeño pero potente que cuida al máximo su producción más preciada. La Serie F está disponible en tres dimensiones diferentes, lo que la hace adecuada para toda la variedad de tareas en viñedos, cultivos leñosos y otros cultivos especializados. Elige un tractor con o sin cabina o decídete por el modelo estrecho para pasar por espacios más reducidos.

Puedes elegir entre una gama de renombradas características de confort Valtra, como cabinas con aire acondicionado y asientos neumáticos, para hacer tus días de trabajo más confortables. La Serie F está equipada con un potente sistema hidráulico, para que pueda utilizar los implementos adecuados. La transmisión Valtra Powershift garantiza la facilidad de uso y duplica el número de velocidades de trabajo.



LA SERIE F LO TIENE TODO EN UN TAMAÑO COMPACTO

TAMAÑO PARA ADAPTARSE A TU TRABAJO

La Serie F de Valtra está disponible en tres versiones principales. Puedes elegir un tractor con o sin cabina (1,5 - 1,8 m de anchura) o decantarte por el modelo estrecho (1,3 - 1,5 m de anchura) para caber en espacios más reducidos. Los modelos de arco, STD y STD LOW, son muy compactos, por lo que resultan perfectos para los espacios más reducidos. Para conseguir un ajuste perfecto, hay disponible una gran selección de ruedas traseras de 20", 24" y 28", con sus correspondientes ruedas delanteras de 16" a 20".



CABINAS QUE FAVORECEN SU EFICACIA

Las cabinas están perfectamente adaptadas a las operaciones de cultivos especializados. Son de fácil acceso, ofrecen una gran visibilidad y mandos ergonómicos. Aunque de tamaño compacto, las cabinas siguen ofreciendo comodidad y espacio operativo para jornadas de trabajo largas y eficientes.

UNA MÁQUINA ÁGIL

El chasis de forma especial combinado con un eje delantero permiten un ángulo de las ruedas de 55 grados. Los giros cerrados son posibles con un radio de 3,6 m.

CABINA

Cabinas para cultivos especiales. Cabinas climatizadas de dos anchuras; también disponible la versión ROPS.

INTERFAZ DE USUARIO

Entorno de manejo sencillo. Tamaño compacto. Admite un modo de trabajo eficaz.

OPCIONES DE TRANSMISIÓN

Acelera tu trabajo. Opciones de cambio e inversor electrohidráulico disponibles, así como elevador delantero, TDF y suspensión del eje delantero.

MOTOR

Motor common rail de 2,8 litros muy eficaz pero compacto. Control electrónico con dos memorias de RPM.

POTENTE SISTEMA HIDRÁULICO

Potente sistema hidráulico a demanda de los aperos. Hasta tres bombas y 97 l/min de caudal. Control electrónico del elevador disponible como opción.

TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS Y BLOQUEO DEL DIFERENCIAL

La doble tracción y el bloqueo del diferencial son fáciles de manejar. Como extra opcional, el sistema automático se basa en el ángulo de giro de la rueda delantera, lo que facilita aún más los giros cerrados en cabecera.

OFERTA DE RUEDAS

Ampliada la gama para adaptarse a necesidades especiales - consulta a tu concesionario para más detalles.

MODELO ESTÁNDAR CON ARCO



MODELO ESTÁNDAR BAJO EXTREMADAMENTE COMPACTO



MODELO ESTRECHO SOLO CON CABINA



CONTROL ELECTRÓNICO DEL ELEVADOR (OPCIONAL)



EXCELENTE VISIBILIDAD



SUSPENSIÓN EN EL EJE DELANTERO (OPCIONAL)



MANDOS DE CABINA CON ELEVADOR ELECTRÓNICO



SISTEMA HIDRÁULICO PARA APEROS EXIGENTES

Los aperos exigentes requieren un sistema hidráulico potente. La Serie F de Valtra puede equiparse con dos o tres bombas hidráulicas y hasta cuatro válvulas para aperos. Disponibles con control de caudal y acopladores rápidos montados en el medio. La Serie F tiene una capacidad de elevación de hasta tres toneladas.

TRANSMISIÓN PARA FACILITAR EL MANEJO

Los trabajos especiales requieren un gran número de velocidades. La rentable transmisión mecánica 24 + 24R con inversor sincronizado ofrece la velocidad adecuada para cada tarea. Si se necesita más comodidad y eficacia, la transmisión de inversor electrohidráulico 24 + 12R con inversor es la elección correcta. Facilita el manejo del tractor en cualquier situación de trabajo.

